



SausMaster®

Dispensersysteem

Installatie-instructie



1. Schuif de ophangstrip door de insteekleuven aan de bovenkant van de sauszak. Verwijder de beschermdop van de saustoevoerplug.



2. De saustoevoerplug in de geleiding aan de binnenzijde van de behuizing (2a) aanbrengen en zover mogelijk naar beneden doorschuiven.



3. Uiteinden van de ophangstrip in de uitsparingen van de behuizing laten zakken.



4. Aanzuigbuis dichtzetten door de schuif naar links te zetten. Plaats nu de aanzuigbuis onder een haakse hoek met een draaiende beweging in de saustoevoerplug.



5. De pomphandel van de Remia SausMaster heeft 3 doseerstanden. Zie de 3 groeven op de zuigerstang.



6. Hou de pomphandel in uw linkerhand. Draai de inbusbout los met de meegeleverde inbusleutel.



7. Pomphandel stevig vasthouden, anders kan deze door de kracht van de veer wegspringen. Doseerstuk naar beneden drukken in gewenste portiestand en draai de inbusbout weer vast.




8. Plaats de pomphandel in de aanzuigbuis.



9. De Remia SausMaster is klaar voor gebruik.

Reinigingsinstructie



10. Maak de kunststof bovenbajonet los door naar links te draaien. Doe hetzelfde bij de RVS tussenbajonet door deze naar rechts te draaien.

11. Trek nu de pompstang met hulpzuiger uit het pomphuis.

12. Volgens de HACCP Wetgeving en om de kwaliteit van de saus optimaal te houden, de Remia SausMaster regelmatig schoonmaken. Hiervoor moet de sauszak volledig leeggepompt zijn.

13. Het pomphuis en pompstang met hulpzuigers

kunnen altijd schoon-gemaakt worden, dus ook als de sauszak nog niet helemaal leeg is. Zorg er wel voor dat de aanzuigbuis dicht staat. Maak gebruik van de meegeleverde ragers en borstels.

14. De aanzuigbuis (4) kan gereinigd worden op het moment dat de sauszak verwisseld wordt. Om de aanzuigbuis te reinigen, schuifknop in centrale stand zetten. Daarna binnengedeelte met knop (14-onderbajonet) via sluif in huls naar buiten schuiven.

15. Reinig de behuizing en voet met een neutraal afwasmiddel. De voet van de behuizing kan losgemaakt worden door het indrukken van de drie bevestigingsnokken.

16. Controleer bij het schoonmaken of de O-ringen op de bajonetten en de hulpzuigers nog in goede staat zijn. Vervang indien gewenst deze ringen. Nieuwe O-ringen kunnen worden besteld via ons servicenummer.

A. Witte O-ringen kunststof bovenbajonet.
B. Rode O-ringen (2) voor hulpzuigers.

C. Zwarte O-ringen voor bovenzijde tussenbajonet.
D. Zwarte O-ringen voor onderzijde tussenbajonet.
E. Witte O-ringen (2) voor onderbajonet.

17. De O-ringen voor montage altijd invetten met zuurvrije vaseline. Plaats de pompstang met hulpzuiger d.m.v. de bovenbajonet weer in het pomphuis. Bevestig de tussenbajonet aan het pomphuis en plaats de onderbajonet in de aanzuigbuis.



Voor meer informatie, bel ons servicenummer
Remia 0900-23 57 36 42 (0900-bel remia)